

Наименование продукции	Цвет	фасов., кг	Цена с НДС, руб. до 1т	Цена с НДС, руб. от 1т	Цена с НДС, руб. от 3т	Описание
Грунты, Грунт-эмали						
Грунт-эмаль ГФ+ПФ	серый, черный	30	155,00	150,00	145,00	Эксклюзив. Быстрое и не дорогое решение без предварительных обработок для металлоконструкций, наносится прямо на металл, в один слой. Быстросохнущая. Время высыхания (30 минут при 20°C). Возможно нанесение при -15°C. Сохраняет защитные свойства не менее 5 лет.
	зеленый, белый, синий	30	165,00	160,00	155,00	
	красный	30	200,00	190,00	185,00	
Грунт АК-070	желтый	40	185,00	180,00	175,00	Для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей
Грунт ФЛ-03К	красно-коричневый	30;60	120,00	115,00	110,00	Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка. Для грунтования поверхностей черных металлов, медных и титановых сплавов, цветных металлов и их сплавов, а также для грунтования деревянных поверхностей.
Грунт ХС-010	красно-коричневый	50	140,00	135,00	130,00	Для защиты оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60°C.
	светло-серый	50	150,00	145,00	140,00	
Грунт-эмаль ХВ-0278	серый, св.-серый, кр-коричневая, черный, зеленый	45	175,00	170,00	165,00	Для окраски поверхностей из металла с остатками окалины и плотнотержащейся ржавчины (слой до 75 мкм)
	синий, белый	45	185,00	180,00	175,00	
	желтый, красный	45	190,00	185,00	180,00	
	оранжевый	45	205,00	195,00	190,00	
Грунт-эмаль Masscoat 155	светлые и темные цвета	20	210,00	200,00	195,00	Полуматовая быстросохнущая, тиксотропная грунт-эмаль для защиты от коррозии металлоконструкций. Наносится при температуре от -15°C.
	яркие цвета	20	235,00	225,00	220,00	
	серебристый металлик	20	265,00	255,00	250,00	
Грунт-эмаль Masscoroxy 1264	светлые и темные цвета	20	330,00	315,00	305,00	Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль с низким содержанием растворителей, для защиты металлических и ж/б конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, морской и пресной воде.
	яркие цвета	20	355,00	340,00	330,00	
Грунт-эмаль Masscoat 177	светлые и темные цвета	20	300,00	290,00	280,00	Полуглянцевая быстросохнущая, тиксотропная грунт-эмаль для защиты от коррозии металлоконструкций. Наносится при температуре от -15°C.
	яркие цвета	20	280,00	270,00	260,00	
	серебристый металлик	20	310,00	300,00	290,00	
Грунт-эмаль "Церта-Пласт" по ржавчине "3 в 1"	серый	20	300,00	290,00	280,00	Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, каминов, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей, ювелирных изделий) при перепадах температур от -60°C до +700°C. Наносится поверх ржавчины.
	черный, белый, шоколад, слоновая кость, синий, графит, зеленый мох, терракот, желтый, яр-красный	20	355,00	340,00	330,00	
Грунт-эмаль "Церта-Пласт" с молотковым эффектом "3 в 1"	20 цветов	20	400,00	390,00	370,00	Для защитно-декоративной отделки металлических изделий, мебели и конструкций, кованых изделий, приборов и механизмов при перепадах температур от -60°C до +150°C. Возможно нанесение поверх ржавчины.
	перламутр	20	685,00	675,00	670,00	
Грунт ВЛ-023 (комплект)	зеленовато-желтый	48	240,00	230,00	220,00	Для защиты металла при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования перед нанесением лакокрасочных материалов (до 6 месяцев).
Грунт ВЛ-02 (комплект)	зеленовато-желтый	40	245,00	240,00	230,00	Для защиты металла при межоперационном хранении (до 14 суток)

Наименование продукции	Цвет	фасов., кг	Цена с НДС, руб. до 1т	Цена с НДС, руб. от 1т	Цена с НДС, руб. от 3т	Описание
Эмали специального назначения						
Эмаль КО-198	8 цветов	25	295,00	285,00	270,00	Для защиты металлоконструкций от серной кислоты (кратковременно), паров азотной и соляной кислот, минерализованных грунтовых вод, морской воды. Термостойкость от -60°C до 300°C.
Эмаль КО-42	серый	38,76	505,00	485,00	465,00	Для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей стальных емкостей для питьевой воды. Наносится методом «холодного цинкования». Термостойкость от -60°C до 300°C.
Шпатлевка ЭП-0010	красно-коричневый	55	200,00	190,00	185,00	Для выравнивания загрунтованных или незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы. Термостойкость от -60°C до 140°C.
	светло-серый	55	210,00	200,00	195,00	
Эмаль ОС 51-03	10 цветов	25	465,00	450,00	430,00	Для защитной окраски оборудования и помещений АЭС. Термостойкость до 300°C.
Эмаль ХВ-785	белая, зеленая, голубая, черная	50	155,00	150,00	145,00	Для защиты от агрессивных газов (SO ₂ , CO ₂ , Cl ₂), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей.
	серая, защитный, св.-серая, кр.коричневая	50	150,00	145,00	140,00	
	синяя, желтая, красная	50	160,00	155,00	150,00	
	оранжевая	50	175,00	170,00	165,00	
Эмаль ЭП-525	белый	55	220,00	210,00	205,00	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль для оборудования, эксплуатирующегося в агрессивной атмосфере внутри помещений либо периодически на открытом воздухе.
	голубой, кремовый, бежевый, серый, зеленый, желтый	55	215,00	210,00	200,00	
	синий	55	225,00	215,00	210,00	
	красный	55	250,00	235,00	230,00	
Эмаль ХВ-518	защитный	50	175,00	170,00	165,00	Для окраски стальных и алюминиевых поверхностей военной техники
ХС-436	кр.-коричневый, зеленый, серый, черный	50	200,00	195,00	190,00	Для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания.
	красный	50	210,00	205,00	200,00	
	АФ-2	1	285,00	275,00	265,00	
Эмаль ЭП-1236	зеленый, черный, кр.-коричневый, серый	45	200,00	190,00	185,00	Масло-, бензо-, соле-, атмосферостойкая. Для покрытия стальных и алюминиевых поверхностей. Разрешена для окраски морских контейнеров.
	желтый, белый,	45	205,00	195,00	190,00	
	желтый, красный	30	145,00	140,00	135,00	
АК-511 "Магистраль"	белый, черный, серый	30	110,00	105,00	100,00	Для разметки автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.
ОС 12-03	14 цветов	25	195,00	190,00	185,00	Для защитно-декоративной окраски металлических, бетонных, железобетонных, керамических поверхностей, арматуры железобетона, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, воздействия перепада температур от -60°C до +300°C. Срок службы покрытия - до 15 лет.
	белый, зеленый, кр.-коричневый	25	200,00	190,00	185,00	
	красный, желтый	25	205,00	195,00	190,00	
Эмаль огнезащитная "ПРОМЕТЕИ"	белый	32	260,00	260,00	260,00	Покрытие вспучивающегося типа, предназначенное для снижения скорости нарастания температуры стальной конструкции (от R 30 до R120).
Эмаль ЭП-773	коричневый	55	200,00	195,00	190,00	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе подвергающихся действию горячих растворов щелочей.
	красный	55	240,00	230,00	225,00	
	кремовый, серый, зеленый, желтый, серебристый	55	210,00	205,00	200,00	
	белый, голубой	55	220,00	210,00	205,00	

Наименование продукции	Цвет	фасов., кг	Цена с НДС, руб. до 1т	Цена с НДС, руб. от 1т	Цена с НДС, руб. от 3т	Описание
Кузнечные краски						
Краска Церта-Пласт матовая	серый	20	290,00	280,00	270,00	Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, каминов, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей, ювелирных изделий) при перепадах температур от -60°С до +700°С. Возможно нанесение поверх ржавчины.
	черный, белый, шоколад, слоновая кость, яр.-красный, синий, зеленый мох, графит, терракот, желтый	20	350,00	335,00	320,00	
	золото, медь, старая медь, бронза	20	535,00	520,00	500,00	
	перламутр	20	670,00	650,00	620,00	
Краска Церта-Пласт с молотковым эффектом	20 цветов	20	360,00	350,00	335,00	Для защитно-декоративной отделки металлических изделий, мебели и конструкций, кованых изделий, приборов и механизмов при перепадах температур от -60°С до +150°С. Возможно нанесение поверх ржавчины.
	перламутр	20	686,00	661,00	635,00	
Краска Церта-Пласт с эффектом металлик	серый, черный, шоколад, слоновая кость, яр.-красный, синий, зеленый мох, терракот	20	370,00	355,00	345,00	Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, каминов, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей, ювелирных изделий) при перепадах температур от -60°С до +700°С. Возможно нанесение поверх ржавчины.
Краска Церта-Пласт полуглянцевая	серый	20	285,00	275,00	265,00	Для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов (памятников, каминов, оград, дверей, ворот, парапетов, светильников, фонарей, ювелирных изделий) при перепадах температур от -60°С до +700°С. Возможно нанесение поверх ржавчины.
	черный, белый, шоколад, слоновая кость, яр.-красный, синий, зеленый мох, графит, терракот, желтый	20	350,00	335,00	320,00	
Краска Церта-Патина	золото, серебро, медь, бронза, зелень, белый иный, красный, черный	20	1 320,00	1 270,00	1 225,00	Предназначена для декоративной отделки изделий, предварительно окрашенных эмалью «Церта-Пласт», в качестве финишного покрытия для придания окрашенному изделию определенного визуального эффекта.
Фасадные материалы						
Эмаль КО-168	14 цветов	25	185,00	180,00	175,00	Для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических поверхностей.
Эмаль КО-174	14 цветов	25	185,00	180,00	175,00	Предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических поверхностей эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур до +150°С. Возможно нанесение до -30°С.
	серебристый	25	225,00	220,00	210,00	
	красный, синий, белый, зеленый	25	190	185,00	180,00	
Термостойкие эмали						
Эмаль цинконаполненная "ЭКОЦИН"	серый 350 ° С	25	480,00	460,00	445,00	Для долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей, подвергающихся воздействию температур до 350°С, растворов солей, нефти и нефтепродуктов. Наносится методом «холодного цинкования».
Эмаль КО-813	серебристый 500 ° С	47,9; 202,2	330,00	320,00	305,00	Предназначена для окраски металлов, паропроводов, печей для сжигания отходов. Покрытие сохраняет защитные свойства при перепаде температур от -60°С до 500°С.

Наименование продукции	Цвет	фасов., кг	Цена с НДС, руб. до 1т	Цена с НДС, руб. от 1т	Цена с НДС, руб. от 3т	Описание
Термостойкие эмали						
Эмаль КО-811К	11 цветов	25	340,00	330,00	315,00	Для защитной антикоррозионной окраски стальных, титановых и алюминиевых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60°C до +400°C. Обладает повышенной атмосферо-, влаго-, масло-, бензостойкостью. Применяется с введением стабилизатора.
	красный без стабилизатора	25	435,00	420,00	405,00	
Эмаль КО-814	серебристый 400 °С	42; 199,5	260,00	250,00	240,00	Для окраски металлов, паропроводов, печей для сжигания отходов. Покрытие сохраняет защитные свойства при перепаде температур от -60°C до 400°C.
Эмаль КО-811	11 цветов	25	330,00	320,00	305,00	Для защитной антикоррозионной окраски стальных, титановых и алюминиевых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60°C до +400°C. Обладает повышенной атмосферо-, влаго-, масло-, бензостойкостью.
	красный	25	420,00	405,00	400,00	
Эмаль термостойкая "Церта"	серебристый 650°C	25	355,00	345,00	330,00	Антикоррозионная термостойкая краска для нанесения на печи, дымовые трубы, автомобильные детали, ЖБИ, нефте-, газо-, паропроводы, которые подвергаются воздействию температур от -60°C до +900 градусов (чёрная). Нанесение при температурах до -30°C и в электростатическом поле.
	кр.-коричн. 700°C	25	720,00	690,00	660,00	
	кр.-коричн. 500 °С	25	330,00	320,00	305,00	
	серый, белая 400°C	25	300,00	285,00	270,00	
	голубой, бежевый, коричневый 400°C	25	320,00	305,00	300,00	
	красный 400 °С	25	420,00	405,00	390,00	
	яр.-красный 400°C	25	435,00	420,00	400,00	
	желтый 400 °С	25	360,00	350,00	335,00	
	морская волна, оранжевый 400 °С	25	360,00	350,00	335,00	
	синий 750 °С	25	380,00	360,00	350,00	
	синий 550 °С	25	380,00	360,00	350,00	
	черный 900 °С	25	350,00	330,00	320,00	
	черный 500 °С	25	290,00	280,00	270,00	
зеленый 500 °С	25	330,00	320,00	305,00		
Растворители						
Ксилол		170кг	95,00	90,00	85,00	
Ксилол		10л	810,00	780,00	750,00	
Растворитель Р-646		170кг	75,00	70,00	68,00	
Растворитель Р-646		10л	505,00	500,00	470,00	
Растворитель Р-4		170кг	85,00	80,00	76,00	
Растворитель Р-4		10л	720,00	700,00	670,00	
Растворитель Р-5		170кг	85,00	80,00	76,00	
Растворитель Р-5		10л	720,00	700,00	670,00	
Растворитель Р-5 А		170кг	85,00	80,00	76,00	
Растворитель Р-5 А		10л	720,00	670,00	670,00	
Сольвент		165кг	95,00	90,00	88,00	
Сольвент		10л	450,00	440,00	410,00	
Уайт-Спирит		160 кг	70,00	67,00	65,00	
Уайт-Спирит		10л	410,00	405,00	400,00	
Растворитель Masscosol 141		20	125,00	120,00	115,00	
Растворитель Masscosol 151		20	120,00	115,00	110,00	
Растворитель Masscosol 145		20	120,00	115,00	110,00	

Наименование продукции	Цвет	фасов., кг	Цена с НДС, руб. до 1т	Цена с НДС, руб. от 1т	Цена с НДС, руб. от 3т	Описание
Лаки						
XB-784		40	170,00	140,00	135,00	Для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций
Отвердитель № 1		9	360,00	345,00	330,00	
МЛ-92		42	155,00	150,00	145,00	Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и для покрытия электроизоляционных деталей
КО-815		22,5; 190	300,00	290,00	280,00	Для приготовления эмали КО-813, а также как самостоятельное защитное покрытие по металлу, бетону, стеклу, керамике, с целью придания гидрофобных свойств, морозо- и коррозионностойкости. Термостойкость от -60°С до 300°С
КО-85		20; 40; 190	175,00	170,00	160,00	Термостойкий лак КО-85 используется как самостоятельное защитное покрытие по кирпичу, бетону, керамике, стеклу с целью придания гидрофобных свойств, морозо- и коррозионностойкости. А так же для приготовления КО-814. Термостойкость от -60°С до 250°С.
Лак БТ 577		40	65,00	61,00	59,00	Лак битумный. для временной (до 6 месяцев) защиты поверхностей металлических конструкций, а также для изготовления алюминиевой краски
Сиккатив НФ-1М		26	300,00	290,00	280,00	